

FLEJADORA DE BATERÍA PARA FLEJE DE POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN



NEW

ACCIONAMIENTO "FULLY AUTOMATIC" CON UN SOLO BOTÓN



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Longitud	300 mm
Anchura	150 mm
Altura	160 mm
Peso	3,9 Kgs

ALIMENTACION

Bateria	14.8V-2 A/h LI-PO
---------	-------------------

PRESTACIONES

Tension max. de flejado	2500N
Velocidad de tensado	16mt/m
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

TIPOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo "Fully Automatic"

Modo "Semi-Automatic"

Modo "Manual"

En modo "FULLY AUTOMATIC" tension, soldadura y corte de el fleje se pasan automaticamente oprimiendo un boton.

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T249997	ITA24 / 13-16mm con bateria	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499971	ITA24 / 13-16mm con bateria y cargador	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2499972	ITA24 / 13-16mm con dos baterias y cargador	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIPROPILENO



info@avantpack.es
+34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol