

FLEJADORA DE BATERÍA PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Longitud	290 mm
Anchura	140 mm
Altura	165 mm
Peso	3.6 Kgs

ALIMENTACION

Bateria	14.8V-2 A/h LI-PO
---------	-------------------

PRESTACIONES

Tension max. de flejado	2200N
Velocidad de tensado	12mt/m
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T209997	ITA20 / 13-16mm con bateria	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2099971	ITA20 / 13-16mm con bateria y cargador	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	
T2099972	ITA20 / 13-16mm con dos baterias y cargador	PP-PET	0.5 mm - 0.019" • 1.05 mm - 0.041"
		13-16 mm • 1/2"-5/8"	

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIPROPILENO



info@avantpack.es
+34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol