

FLEJADORA DE BATERÍA PARA FLEJE DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, SOLDADURA DE VIBRACIÓN



ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES	
Longitud	315 mm
Anchura	140 mm
Altura	183 mm
Peso	3.8 kgs
ALIMENTACION	
Bateria	14.8V - 3 A/h LI-PO
PRESTACIONES	
Tension max. de flejado	3500N
Velocidad de tensado	12mt/m
Tipo de cierre	Soldadura de vibración
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

MODELO			
CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPESOR
T219997	ITA21 / 16-19 mm con bacteria	PP-PET 16 mm	0.8 mm ÷ 1.05 mm
		PET 19 mm	0.7 mm ÷ 1.27 mm
T2199971	ITA21 / 16-19 mm con bacteria y cargador	PP-PET 16 mm	0.8 mm ÷ 1.05 mm
		PET 19 mm	0.7 mm ÷ 1.27 mm
T2199972	ITA21 / 16-19 mm con dos baterias y cargador	PP-PET 16 mm	0.8 mm ÷ 1.05 mm
		PET 19 mm	0.7 mm ÷ 1.27 mm

FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIESTER



FLEJE DE POLIPROPILENO



info@avantpack.es
 +34 961 41 24 98
www.avantpackembalajes.es
 C/Mar, P.I L'Horteta 46138 - Rafelbunyol