

FLEJADORA NEUMATICA PARA FLEJE DE ACERO CON SELLO



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIMENSIONES

Longitud	430 mm
Anchura	260 mm
Altura	310 mm
Peso	10.3 kgs

ALIMENTACION

Presion de trabajo	5.5 -7 bar / 78 -99 psi
Consumo de aire	12 L/s - 25 cuft/min

PRESTACIONES

Tension max. de flejado	9000N -6.5bar-92psi
Velocidad de tensado	6mt/m
Tipo de cierre	sellado de doble grapa
Resistencia cierre	80% de la carga de rotura*

* variable en funcion del tipo de fleje

MODELO

CODIGO	TIPO	FLEJE	ESPEJOR
T411943	ITA41 - 19mm - 9000N-3B	R 850N/mm ²	0.6mm - 1mm
		R 1100N/mm ²	0.63mm - 0.8mm
T412543	ITA41 - 25mm - 9000N-3B	R 850N/mm ²	0.6mm - 1mm
		R 1100N/mm ²	0.63mm - 0.8mm
T413243	ITA41 - 32mm - 9000N-3B	R 850N/mm ²	0.6mm - 1mm
		R 1100N/mm ²	0.63mm - 0.8mm

SELLADO DE DOBLE GRAPA

